

dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł musi mieć min. 90cm w świetle ościeżnicy. Ościeżnice drewniane malowane z opaskami dwustronnymi.

Drzwi wydzielające klatki schodowe i strefy pożarowe EI30.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Wydział Architektury i Budownictwa  
97-200 Tomaszów Maz.  
ul. Barlickiego 23

#### **2.4.12. Izolacje**

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławach fundamentowych i w posadzce przyziemia z folii izolacyjnej.

Paraizolacja z folii pcv.

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm EPS70.

Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej grubości 20cm.

Izolacja termiczna podłogi styropianem EPS100.

### **2.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

#### **2.5.1. Tynki i okładziny**

Tynki wewnętrzne sufitu powieszonego z płyt gkf 2x na ruszcie metalowym.

Tynki na ścianach murowanych oraz stropach cementowo-wapienne kategorii III.

Tynki zewnętrzne akrylowe cienkowarstwowe w kolorach jak na projekcie termomodernizacji. W sanitariatach, zmywalni, przygotowni jajek i warzyw oraz kuchni glazura na wysokości do 2m.

#### **2.5.2. Parapety**

Wewnętrzne z PCV, zewnętrzne z blachy powlekanej.

#### **2.5.3. Malowanie**

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorach jasnych.

#### **2.5.4. Posadzki**

Wg rysunków rzutów. Warstwy podłogowe z posadzkami w części istniejącej do wymiany.

#### **2.5.5. Obróbki blacharskie**

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i inne drobne elementy