

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Barlickiego 23

A-13	Zawór kulowy Ø 15	PERFEXIM	szt	2	
A-14	Zawór kulowy Ø 15 ze złączką do węża	PERFEXIM	szt	2	
A-15	Zawór kulowy Ø 40	PERFEXIM	szt	2	
A-16	Zawór kulowy Ø 25	PERFEXIM	szt	2	
A-17	Zawór kulowy Ø 32	PERFEXIM	szt	8	
A-18	Zawór zwrotny Ø 32	SOCLA	szt	2	
A-19	Zawór zwrotny Ø 25	SOCLA	szt	1	
A-20	Termomanometr tarczowy	Kuj. Fabr. Man.	Szt	8	
A-21	Automatyczny zawór napełniania instalacji co	SYR	kpl	1	
A-22	Przewód elastyczny L = 0,5 M		szt	1	
A-23	Zawór antyskażeniowy. Ø 15 251 EA	DANFOSS	kpl	1	
A-24	Rura instalacyjna do co dn 40		mb	12,0	
A-25	Rura instalacyjna do co dn 32		mb	32,0	
A-26	Rura instalacyjna do co dn 25		mb	30	
A-27	Rura instalacyjna do co dn 15		mb	3,0	
A-28	Podpionowe zawory z kurkiem spustowym Ø 32			1	
A-29	Podpionowe zawory z kurkiem spustowym Ø 25			1	
A-30	Podpionowe zawory z kurkiem spustowym Ø 20			3	
A-31	Podpionowe regulatory różnicy ciśnień Hydrocontrol Ø 32	OVENTROP	kpl	1	
A-32	Podpionowe regulatory różnicy ciśnień Hydrocontrol Ø 25	OVENTROP	kpl	1	
A-33	Podpionowe regulatory różnicy ciśnień Hydrocontrol Ø 20	OVENTROP	kpl	3	
A-34	Izolacja przewodów w kotłowni		m ²	6,5	

B	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ZASILANA Z KOTŁA CO				
B-1	Pojemnościowy podgrzewacz wody Producent zasobnika: WIESSMANN Typ zasobnika VITOCEL -V100 - CVA 500 I	WIESSMANN	kpl	1	
B-2	Zabezpieczenie instalacji wodociągowej wody cieplej / zbiornika / zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Ø 20	SYR	kpl	1	
B-3	Naczynie wzbiorcze przeponowe refix DE 25	reflex	kpl	1	
B-4	Termomanometr		kpl	1	
B-5	Zawór kulowy c.c.w. Ø 25	Perfexim	szt	7	
B-6	Zawór antyskażeniowy. Ø 25 251 EA	Danfoss	szt	1	
B-7	Wodomierz skrzydełkowy Ø 15	Metron	kpl	1	
B-8	Zawór kulowy c.c.w. Ø 15	Perfexim	szt	2	
B-9	Zawór antyskażeniowy EA 251	DANFOSS	szt	1	
B-10	Rura instalacyjna do c.c.w. dn 25 oc	Handl	mb	18	
B-11	Pompa cyrkulacyjna ccw UP20-30/N 150 Grundfos P = 75 W 1 x 230				
B-12	Rura instalacyjna do c.c.w. dn 25 oc	Handl	mb	18	
B-13	Rura instalacyjna do c.c.w. dn 20 oc	Handl	mb	18	
B-14	Rura instalacyjna do c.c.w. dn 15 oc	Handl	mb	2	
B-15	Izolacja termiczna	Thermoflex	m ²	1,1	