

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.4.2015/6

Ujazd dnia: 2015-09-11

KOMATSU POLAND Sp. z o.o.
ul. Traktat Brzeski 72
05-070 Sulejówek

POWIADOMIENIE

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na zakup i dostawę koparko - ładowarki wraz osprzętem (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 1 „Specyfikacja techniczna maszyny” Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony, na zakup i dostawa koparko - ładowarki wraz osprzętem**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Specyfikacja techniczna maszyny po zmianach” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego powiadomienia

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 17.09.2015 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.09.2015 godz. 10:30

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

WÓJT GMINY

mgr inż. Artur Pawlak

INSPEKTOR ds. Inwestycji i Remontów
Małgorzata Kubica

KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Rozwoju
Paweł Sasota

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZyny

Lp.	Wymagane parametry techniczne (minimalne) Zamawiającego	Należy podać parametry oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie wymagań minimalnych zamawiającego
Dane techniczne koparko - ładowarki		
1	Producent/Marka	
2	Typ	
3	Rok produkcji	
Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki		
1	koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;	
3	masa eksploatacyjna maszyny do 10 000 kg;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
4	długość transportowa maszyny do 6m;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
5	silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto pomiędzy 65 kW - 100,0 kW, spełniający normy emisji spalin Stage IIIB lub równoważny;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
6	napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś; układ napędowy;	
7	koła przednie z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze co najmniej 12,5X20" , koła tylne o rozmiarze co najmniej 16,9X26" , 12ply	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
8	przednia oś wychyłna, przednie koła skrętne;	
9	zewnętrzna średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m;	
10	skrzynia biegów maszyny manualna, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, cztery biegi w tył;	
11	hamulce hydrauliczne, mokre;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
12	system hydrauliczny o wydajności powyżej 160 ltr/min i ciśnieniu roboczym min 200 bar.	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
13	układ hydrauliczny(główny) zasilany pompą wielotłoczkową; stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację parametru
15	biotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser;	
16	kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora i poziomem hałasu do 74 dB, lusterka zewnętrzne i wycieraczki przedniej i tylnej szyby.	
17	sygnał cofania.	
18	układ ładowarkowy „Powrót do kopania”.	
19	Sterowanie częścią koparkową i ładowarkową za pomocą dźwigni	
20	wyposażenie w co najmniej 1 gniazdo wewnętrzne 12V	
21	maszyna wyposażona w zestaw radiokomunikacyjny – radio CB z anteną posiadające deklarację zgodności	
Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki		
1	koparko-ładowarka musi posiadać system, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
2	koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację parametru
3	łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
4	pojemność łyżki ładowarki 1,0 m ³ z tolerancją ± 0,1 m ³ , szerokość łyżki do 2,5 m;	
5	maksymalna wysokość załadunku nie mniej niż 3,0 m;	
6	udźwąg na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej nie mniej niż 3000 kg;	
7	siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu nie mniej niż 65 kN;	
Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki		
1	musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;	
2	łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm;	
3	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);	
4	maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 5,2m;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
5	maksymalna wysokość załadunku nie mniej niż 4,0 m;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
6	siła skrawania na łyżce koparkowej nie mniej niż 57 kN , siła skrawania na ramieniu złożonym nie mniej niż 30 kN;	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
7	udźwąg przy złożonym ramieniu nie mniej niż 1000 kg	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
8	Kąt obrotu łyżki min 180 st. i powyżej	Zamawiający dokonał modyfikacji parametru
Wyposażenie dodatkowe maszyny		
1	łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm ± 20 mm;	
2	łyżka trapezowa do rowów kącie 60 st;	
3	łyżka koparkowa o szerokości w przedziale od 300 do 450mm	
4	szybkozłączce koparkowe mechaniczne;	
5	szybkozłączce ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet;	
Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia		
1	Wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę;	
2	oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki;	
3	czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia	
4	oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych;	
5	oferent przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki oraz osprzętu.	
wymagane przeglądy w okresie udzielonej gwarancji		
1	należy podać po jakim okresie/ liczbie mtg	

INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Remontów
M. Gorzala Kubisa

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Rozwoju
Paweł Lasota

WÓJT GMINY
mgr inż. Artur Pawlak