

L p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Wspólnota Mieszkaniowa - Blok 9.						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odległość do 10 km	m ²		17	
2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie prefabrykatów ścieków betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odległość do 10 km	m		4	
3 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z transportem na odległość do 10 km	m		6	
2		CHODNIKI				
4 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. (koryto chodników): 21,0m2x0,50m=10,5m ³	m ³		10.5	
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodników	m ²		21	
6 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwa podsypkowa z pospółki wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm.	m ²		21	
7 d.2	KNNR 6 0113-06	Podbudowa chodników z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm.	m ²		21	
8 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwona, żółta) z posypką o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wzór do ustalenia z inwestorem.	m ²		21	
9 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 o gr. 10 cm i podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piask.	m		8	
3		KOLIZJE I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
10 d.3	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		5	
11 d.3	KNNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i przygotowaniem podłoża gruntowego z ziemi urodzajnej gr. 5 cm	m ²		50	
12 d.3	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ - 3 studnie teletechniczne	m ³		0.3	