

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Wspólnota Mieszkaniowa - Blok 15.						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odległość do 10 km	m ²		70	
2 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego z transportem gruzu na odległość do 10 km	m ²		76	
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie prefabrykatów ścieków betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odległość do 10 km	m		6	
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z transportem na odległość do 10 km	m		194	
2		CHODNIKI				
5 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. (koryto chodników): 110,0m2x0,50m=55,0m ³	m ³		55	
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodników	m ²		110	
7 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwa podsypkowa z pospółki wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm.	m ²		110	
8 d.2	KNNR 6 0113-06	Podbudowa chodników z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm.	m ²		110	
9 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwona, żółta) z posypką o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wzór do ustalenia z inwestorem.	m ²		110	
10 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 o gr. 10 cm i podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piask.	m		120	
3		OBRAMOWANIE I UTWARDZENIE PLACU				
11 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające proste o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		30	
12 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe (wtopione) o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		12	
13 d.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. (koryto): 80,0m2x0.60m=48,0m ³	m ³		48	
14 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne placu	m ²		80	
15 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwa odcinająca z pospółki wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm	m ²		80	

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
16 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31)	m ²		80	
17 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowa) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		80	
4		KOLIZJE I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
18 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		6	
19 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych sie- wem z nawożeniem i przygotowaniem podłoża gruntowego z ziemi urodzajnej gr. 5 cm	m ²		50	