

## **O D P O W I E D Ź** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa ulic wewnątrzsiedlowych w miejscowości Ujazd, ul. Jana Pawła II, Słowackiego, M. Kopernika, F. Chopina.,**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca :**

Prosimy o określenie technologii wykonania nawierzchniowych .

1. Obecnie w opisie robót w specyfikacji określono :

a. warstwa wiążąca nawierzchni grubości 4 cm

2. W dokumentacji technicznej określono :

a.. Warstwa wyrównawcza z mieszanek min-bitumicznych 4 cm

b. Warstwa ściernalna nawierzchni grubości 4 cm

3. W kosztorysie uproszczonym załączonym do specyfikacji określono :

a. Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 4 cm

b. warstwa ściernalna nawierzchni grub. 4 cm

4. Powiadomienie o zmianach w S.I.W.Z. określono :

" do każdej drogi t.j. Jana Pawła II , Słowackiego , Kopernika , Chopina należy dodać warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu grub. 4 cm "

Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania robót .

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Odpowiadając na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące konstrukcji nawierzchni w zakresie zaprojektowanych warstw bitumicznych niniejszym wyjaśniamy :

Na uprzednio wykonanej i skropionej lepiszczem asfaltowym podbudowie tłuczniowej należy wykonać n/w warstwy bitumiczne

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12/8 grubości 4 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12/8 grubości 4 cm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający