
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - Drogi
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewid. Gmina Ujazd, obręb Stasiolas, działka nr ewid. 173 i 469
INWESTOR : GMINA UJAZD
ADRES INWESTORA : 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	64876.87 zł
Podatek VAT	:	14921.68 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	79798.55 zł

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 55/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zjazd publiczny			
1 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 1*7.5*0.2	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
2 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 7.5	m m	 7.50	
				RAZEM	7.50
3 d.1	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
5 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
6 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (4.7+6.5+2+14.5)	m m	 27.70	
				RAZEM	27.70
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (4.7+6.5+2)*0.25*0.3	m ³ m ³	 0.99	
				RAZEM	0.99
8 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 14.5*0.20*0.15	m ³ m ³	 0.44	
				RAZEM	0.44
9 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (4.7+6.5+2+14.5)	m m	 27.70	
				RAZEM	27.70
10 d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 4.7+6.5	m m	 11.20	
				RAZEM	11.20
11 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
12 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
13 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
14 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
15 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
16 d.1	KNR 0-11 0317-02 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
17 d.1	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 24*0.35	m ³ m ³	 8.40	
				RAZEM	8.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-01 d.1 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 24*0.35	m ³ m ³	 8.40	
				RAZEM	8.40
2		Dojazd			
19	KNR AT-03 d.2 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- szu na odl. do 1 km 24	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
20	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
21	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
22	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III- IV 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
23	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 50*0.25*0.3	m ³ m ³	 3.75	
				RAZEM	3.75
24	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
25	KNR 2-31 d.2 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 7.5	m m	 7.50	
				RAZEM	7.50
26	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
27	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
28	KNR 2-31 d.2 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
29	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
30	KNR 0-11 d.2 0317-02 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
31	KNR-W 2-01 d.2 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 100*0.3	m ³ m ³	 30.00	
				RAZEM	30.00
32	KNR-W 2-01 d.2 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 100*0.3	m ³ m ³	 30.00	
				RAZEM	30.00
3		Plac przy budynku			
33	KNR AT-03 d.3 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- szu na odl. do 1 km 60.6	m ² m ²	 60.60	
				RAZEM	60.60
34	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm 355	m ² m ²	 355.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	355.00
35	KNR 2-31 d.3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 355	m ² m ²	 355.00	
				RAZEM	355.00
36	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 8+49	m m	 57.00	
				RAZEM	57.00
37	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (8+49)*0.25*0.3	m ³ m ³	 4.28	
				RAZEM	4.28
38	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 8+49	m m	 57.00	
				RAZEM	57.00
39	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 355	m ² m ²	 355.00	
				RAZEM	355.00
40	KNR 2-31 d.3 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 355	m ² m ²	 355.00	
				RAZEM	355.00
41	KNR 2-31 d.3 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 355	m ² m ²	 355.00	
				RAZEM	355.00
42	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 355	m ² m ²	 355.00	
				RAZEM	355.00
43	KNR 0-11 d.3 0317-02 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 355	m ² m ²	 355.00	
				RAZEM	355.00
44	KNR-W 2-01 d.3 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 355*0.3	m ³ m ³	 106.50	
				RAZEM	106.50
45	KNR-W 2-01 d.3 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 355*0.3	m ³ m ³	 106.50	
				RAZEM	106.50

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Zjazd publiczny				
1 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa żwirowa	m ³	1.50	421.23	631.85
2 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	7.50	137.07	1028.03
3 d.1	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2.00	458.98	917.96
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	24.00	2.02	48.48
5 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3	m ²	24.00	0.32	7.68
6 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i łąwy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	27.70	3.20	88.64
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0.99	446.17	441.71
8 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0.44	459.48	202.17
9 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	27.70	38.17	1057.31
10 d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	11.20	7.68	86.02
11 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	24.00	0.88	21.12
12 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	24.00	3.70	88.80
13 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	24.00	1.72	41.28
14 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	24.00	19.77	474.48
15 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²	24.00	5.88	141.12
16 d.1	KNR 0-11 0317-02 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	24.00	68.71	1649.04
17 d.1	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	8.40	24.76	207.98
18 d.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	8.40	8.16	68.54
2		Dojazd				
19 d.2	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m ²	24.00	11.52	276.48
20 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	100.00	2.02	202.00
21 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	100.00	0.21	21.00
22 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i łąwy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	50.00	3.20	160.00
23 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3.75	446.17	1673.14
24 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	50.00	38.17	1908.50
25 d.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	7.50	7.68	57.60
26 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	100.00	0.88	88.00
27 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	100.00	3.70	370.00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.2	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	100.00	1.72	172.00
29 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	100.00	19.77	1977.00
30 d.2	KNR 0-11 0317-02 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	100.00	68.71	6871.00
31 d.2	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	30.00	24.76	742.80
32 d.2	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m ³	30.00	8.16	244.80
3		Plac przy budynku				
33 d.3	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m ²	60.60	11.52	698.11
34 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²	355.00	2.02	717.10
35 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	355.00	0.21	74.55
36 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	57.00	3.20	182.40
37 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.28	446.17	1909.61
38 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	57.00	38.17	2175.69
39 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²	355.00	0.88	312.40
40 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	355.00	3.70	1313.50
41 d.3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	355.00	1.72	610.60
42 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	355.00	19.77	7018.35
43 d.3	KNR 0-11 0317-02 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	355.00	68.71	24392.05
44 d.3	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	106.50	24.76	2636.94
45 d.3	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m ³	106.50	8.16	869.04
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						64876.87
Podatek VAT						14921.68
Ogółem wartość kosztorysowa robót						79798.55

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 55/100 zł

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztorysowe	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	Zjazd publiczny	1 - 18	7202.21			
2	Dojazd	19 - 32	14764.32			
3	Plac przy budynku	33 - 45	42910.34			
	RAZEM netto		64876.87			
	VAT		14921.68			
	Razem brutto		79798.55			

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 55/100 zł