

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - Wyposażenie zaplecza kuchennego  
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewid. Gmina Ujazd, obręb Stasiolas, działka nr ewid. 173  
INWESTOR : GMINA UJAZD  
ADRES INWESTORA : 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

- 2 -

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>WYPOSAŻENIE KUCHNI</b>				
1 d.1	wycena indywidualna	Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem przeznaczona do profesjonalnej gastronomii -Moc palników: 2,5kW+3x3,5kW=13 kW, -Moc piekarnika: 7,5 kW, -Napięcie zasilania: NPE 230V 50Hz, -Wymiary: 800x700x850 mm, -Wymiary komory: 695x550x310 [GN2/1], -Elektryczny zapalnik palnika piekarnika, -Palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, -Palnik pilotujący, -Energooszczędne palniki (płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu).	szt	1.00		
2 d.1	wycena indywidualna	Taboret gazowy w konstrukcji ze stali nierdzewnej - Moc palnika: 9 kW - Palnik pilotowy - Zabezpieczenie przeciwwypływowe - Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu - Palnik dwukoronowy	szt	1.00		
3 d.1	wycena indywidualna	Okap przyścienny ze stali nierdzewnej z wentylatorem i kompletem zawiesi o wym. D=0,8m, L=2,0m	szt	1.00		
4 d.1	wycena indywidualna	Patelnia elektryczna - Wymiary: 700x600x850 mm, moc: 5,4 kW, zasilanie: 400 V, zakres temperatur: 50-275 °C, pojemność misy: 37,0 l, powierzchnia robocza: 0,25 m <sup>2</sup> , wychył misy: ręczny; całość wykonana ze stali nierdzewnej;	szt	1.00		
5 d.1	wycena indywidualna	Zmywarka do naczyń ze sterowaniem manualnym, komora myjącą z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie. - 1 cykl mycia - 120 s. - Max. wysokość mytych talerzy: 345 mm. - Max. wysokość mytego szkła: 320 mm. - Zużycie wody na cykl: 2,3 l. - Wydajność: do 30 koszy/h. - Wymiary kosza: 500x500 mm. - Temperatura wyparzenia +85 °C. - Temperatura wody myjącej +55 °C. - Wyposażenie: 2 kosze na talerze, 1 kosz uniwersalny, 2 koszyki na sztućce o 120 x 120 (h) mm. - Wbudowany dozownik płynu nablyszczającego. - Dozownik płynu myjącego należy zamówić osobno. - Podwójnie izolowane drzwi. - Pochyły "anty-kapiący" sufit komory myjącej. - Waga: 56,5 kg. - Moc: 3,2 kW. - Zasilanie: 230 V. - Wymiary: 590 x 600 x 850 (h) mm.	szt	1.00		
6 d.1	wycena indywidualna	Szafa chłodnicza - pojemność: 350 l, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymuszony obieg powietrza, zakres temperatur: 0 ÷ 10°C, wymiary: 60 x 60 x 185(h) cm.	szt	1.00		
7 d.1	wycena indywidualna	Błat roboczy szer. 60 cm ze stali nierdzewnej na szafkach kuchennych z płyty meblowej wodoodpornej MDF lakierowanej	mb	12.55		
8 d.1	wycena indywidualna	Zabudowa kuchenna w postaci szafek wiszących z płyty meblowej wodoodpornej MDF lakierowanej o gł. 30 cm i wys. 72 cm; szafki wyposażone w półki wewnętrzne;	mb	4.90		
9 d.1	wycena indywidualna	Stół roboczy spawany o wym. 130x70x85(h)cm z półką dolną, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 445, blat wzmocniony płytą laminowaną, z rantem tylnym. Mebel wyposażony w stopki regulowane +20 mm do -5mm.	szt	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztorysowe	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
	Kosztorys netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: