



UWAGI:

- Kopuły rur świetlnych "KRS" należy wynieść ponad poziom pokrycia o 60 cm.
- "RS" - rurypustowe/wpusty dachowe.
- "PA" - przelew awaryjny.
- Kłapy dymowe powinny mieć czynną powierzchnię oddymiania nie mniejszą niż 5% rzutu klatki schodowej (nie mniej jednak niż 1 m²) oraz otwory napowietrzające o powierzchni 1,3 powierzchni geometrycznej otworu kłapy dymowej.
- Przewody wentylacji grawitacyjnej należy wyprowadzić minimum 60 cm ponad poziom dachu, pozostałe urządzenia opisano w projekcie branżowym.
- Wszelkie niezgodności należy konsultować na bieżąco z projektantem.
- Projekt Budowlany na etapie przetargu oraz na etapie wykonawczym należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym.



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ujazd, dz. nr ew. 54, 56,
obr. 0019 UJAZD

FAZABRANZA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

NAZWA RYS.

RZUT DACHU

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariusz Gaworczyk 124101/WŁ SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Piotr Siwecki upr. nr 18/R-149/LOOIA/09	

NR RYSU A-03	SKALA 1:100	DATA 10.2016	STRONA
-----------------	----------------	-----------------	--------