

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **Przebudowę i remont placu targowego w Ujeździe**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pkt. 3.9. SIWZ był:

„Użyte w dokumentacji przetargowej (projekcie budowlanym, przedmiarach, STWIORB) nazwy urządzeń i materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń równoważnych. Zamawiający uzna za równoważne materiały jeżeli ich zastosowanie wraz z pozostałymi materiałami pozwoli uzyskać przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich jak przy zastosowaniu materiałów wzorcowych oraz nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej konstrukcji i technologii wykonania przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że w celu osiągnięcia założonego w projekcie efektu- obiektu budowlanego o określonych parametrach należy:

1. Ogrodzenie zewnętrzne- powinno spełniać minimalne parametry:
 - Panele systemowe ocynkowane o wys. 1,7 m. z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy min.5 mm na słupkach z kształtowników stalowych osadzonych w stopach betonowych. Panele systemowe montowane za pomocą śrub (z tzw. zerwanym gwintem- uniemożliwiającym demontaż ogrodzenia)
 - Bramy przesuwne z paneli systemowych ocynkowanych z prętów zgrzewanych o średnicy min. 5 mm szer. 6 m i wys. 1,7 m. wraz z wykonaniem ławy żelbetowej.
 - Podmurówka betonowa (systemowa) wys. 30 cm. oraz pustaki- łączniki betonowe do podmurówki betonowej.
 - Słupki ogrodzeniowe 60x40 cm. gr. ścianki 2 mm.- montaż, wykopanie dołów 25x25x80 cm. z rozplantowaniem gruntu i zabetonowaniem.
2. Nawierzchnie z kostki;
Warstwę ścieralną alei dla kupujących i chodników należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm , wg normy PN-EN- 1338:2005 ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm. Kostka fazowana typu „podwójne T”.
3. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wg normy PN-EN-1340:2004 ułożone na ławie betonowej z betonu C12x15 wg normy PN-EN-206-1:2003. Krawężniki na łukach należy wykonać z materiałów wyprofilowanych do ich krzywizny.
4. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm. ułożone na podsypce cementowo-piaskowej.”

Pkt. 3.9. SIWZ jest:

„Użyte w dokumentacji przetargowej (projekcie budowlanym, przedmiarach, STWIORB) nazwy urządzeń i materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń równoważnych. Zamawiający uzna za równoważne materiały jeżeli ich zastosowanie wraz z pozostałymi materiałami pozwoli uzyskać przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich jak przy zastosowaniu materiałów wzorcowych oraz nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej konstrukcji i technologii wykonania przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że w celu osiągnięcia założonego w projekcie efektu- obiektu budowlanego o określonych parametrach należy:

1. Ogrodzenie zewnętrzne- powinno spełniać minimalne parametry:
 - Panele systemowe ocynkowane o wys. 1,7 m. z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy min.5 mm na słupkach z kształtowników stalowych osadzonych w stopach betonowych. Panele systemowe montowane za pomocą śrub (z tzw. zerwanym gwintem- uniemożliwiającym demontaż ogrodzenia)
 - Bramy przesuwne z paneli systemowych ocynkowanych z prętów zgrzewanych o średnicy min. 5 mm szer. 6 m i wys. 1,7 m. wraz z wykonaniem ławy żelbetowej. **Wysokość bram należy dostosować do wysokości panela ogrodzeniowego 1,7mb + podmurówka systemowa 30 cm. Łączna wysokość 2,00 mb.**
 - Podmurówka betonowa (systemowa) wys. 30 cm. oraz pustaki- łączniki betonowe do podmurówki betonowej.
 - Słupki ogrodzeniowe 60x40 cm. gr. ścianki 2 mm.- montaż, wykopanie dołów 25x25x80 cm. z rozplantowaniem gruntu i zabetonowaniem.
2. Nawierzchnie z kostki;
Warstwę ścieralną alei dla kupujących i chodników należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm , wg normy PN-EN- 1338:2005 ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm. Kostka fazowana typu „podwójne T”.
3. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wg normy PN-EN-1340:2004 ułożone na ławie betonowej z betonu C12x15 wg normy PN-EN-206-1:2003. Krawężniki na łukach należy wykonać z materiałów wyprofilowanych do ich krzywizny.
4. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm. ułożone na podsypce cementowo-piaskowej.”

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian, postanowił **przedłużyć termin składania ofert**. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 26.05.2015r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2015r. godz. 10:30

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.ujazd.bip.cc


WÓJT GMINY
mgr inż. Artur Pawlak