

---

**KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBNIKU -  
Uzupełnienia  
ADRES INWESTYCJI : Dębniak, gmina Ujazd, działka nr ewid. 578/1 obręb Bielina  
INWESTOR : GMINA UJAZD  
ADRES INWESTORA : PLAC KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD  
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBNIKU</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty murowe i żelbetowe związane z przebudową</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-09				
1		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-03				
1		2.1*(0.29*0.1+0.12*0.1*2+0.2*0.1+0.29*0.1)	m <sup>3</sup>	0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
3	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1105-01				
1		2.1*(0.29*0.1+0.12*0.1*2+0.2*0.1+0.29*0.1)	m <sup>3</sup>	0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
<b>1.2</b>		<b>Stolarka wewnętrzna</b>			
4	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 ościeżnice regulowane z opaską obustronną z otworami wentylacyjnymi do WC - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z ościeżnicami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym. Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice bez progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową regulowane w trzech płaszczyznach. Wkładki patentowe z motylkiem od środka.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1027-02				
2	analogia	0.8*2*2+0.9*2	m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
5	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 ościeżnice regulowane z opaską obustronną - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z ościeżnicami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym. Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice bez progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową regulowane w trzech płaszczyznach. Wkładki patentowe.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1027-02				
2	analogia	0.9*2*3	m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
<b>1.3</b>		<b>Daszki nad drzwiami wejściowymi do budynku</b>			
6		Montaż zadaszenia systemowego o wym. 2,7x1,0m nad wejściem głównym do budynku. Zadaszenie z zestawem wsporników i rynienek aluminiowych, pokrycie z płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości 3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
3		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7		Montaż zadaszenia systemowego o wym. 1,5x1,0m nad wejściem do pracowni Orange. Zadaszenie z zestawem wsporników i rynienek aluminiowych, pokrycie z płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości 3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
3		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBNIKU</b>				
1.1		<b>Roboty murowe i żelbetowe związane z przebudową</b>				
1	<b>KNR 4-01 0354-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	6.00		
d.1.1						
2	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.21		
d.1.1						
3	<b>KNR 4-04 1105-01</b>	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0.21		
d.1.1						
1.2		<b>Stolarka wewnętrzna</b>				
4	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> ościeżnice regulowane z opaską obustronną z otworami wentylacyjnymi do WC - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z ościeżnicami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym. Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice bez progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową regulowane w trzech płaszczyznach. Wkładki patentowe z motylkiem od środka.	m <sup>2</sup>	5.00		
d.1.1	<b>1027-02</b>					
2	<b>analogia</b>					
5	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> ościeżnice regulowane z opaską obustronną - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z ościeżnicami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym. Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice bez progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową regulowane w trzech płaszczyznach. Wkładki patentowe.	m <sup>2</sup>	5.40		
d.1.1	<b>1027-02</b>					
2	<b>analogia</b>					
1.3		<b>Daszki nad drzwiami wejściowymi do budynku</b>				
6	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż zadaszenia systemowego o wym. 2,7x1,0m nad wejściem głównym do budynku. Zadaszenie z zestawem wsporników i rynienek aluminiowych, pokrycie z płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości 3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;	kpl	1.00		
d.1.1						
7	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż zadaszenia systemowego o wym. 1,5x1,0m nad wejściem do pracowni Orange. Zadaszenie z zestawem wsporników i rynienek aluminiowych, pokrycie z płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości 3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;	kpl	1.00		
d.1.1						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztoryso- we	RAZEM
1.1	Roboty murowe i żelbetowe związane z przebudową	1 - 3	
1.2	Stolarka wewnętrzna	4 - 5	
1.3	Daszki nad drzwiami wejściowymi do budynku	6 - 7	
1	CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W DĘBNI AKU	1 - 7	
	RAZEM netto		
	VAT		
	Razem brutto		

Słownie: