

**Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd**

Pismo: RI. 3410/10/2009/3

Ujazd dnia: 2009-12-28

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 21- 22.12.2009 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na zadanie pt.:

Remont drogi Józefów - Ciosny Gmina Ujazd,

Treść pytań jest następująca :

1. Czy zamawiający dobrze obliczył dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną ?

Czy dla poz. o nr 60 przedmiaru robót nie powinno być :

$2 \text{ 278,32 m}^2 \times 0,04 \text{ m} \times 2,5 \text{ t/m}^3 = 227,83 \text{ t}$

A dla poz. 80 :

$2 \text{ 227,97 m}^2 \times 0,04 \text{ m} \times 2,5 \text{ t/m}^3 = 222,80 \text{ t}$

2. Dlaczego Zamawiający przyjął w poz. „Skroplenie podbudowy asfaltem „ w ilości 1 849,17 m² , a nie tyle ile wynosi powierzchnia warstwy wiążącej czyli 2 278,32 m².

3. Jaką odległość przewozu należy przyjąć do kalkulacji w poz. 60 i poz. 80

5. Przedmiar robót dział nr 5 Prosimy również o załączenie Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania poboczy.

6. Prosimy o załączenie na stronie internetowej szczegółów konstrukcyjnych przyczółka wraz z podaniem ilości zbrojenia

7. Proszę o podanie jakiej klasy rury żelbetowe zastosować.

8. Proszę o podanie grubości ławy fundamentowej pod przepust oraz grubości zasypki ponad wierzch rury.

9. Zamawiający nie załączył na stronie internetowej projektu docelowej organizacji ruchu, brak powyższej dokumentacji uniemożliwia dokonanie wyceny. Proszę o podanie rodzajów znaków oraz średnicy słupków do wyceny oraz uzupełnienie dokumentacji.

10. Przekrój konstrukcyjny rys. nr 3 zaprojektowano pobocze o grubości 10 cm, jednak z w/w rysunku wynika, że będzie należało również uzupełnić pobocze na większą głębokość do ok. 28 cm. Prosimy zatem o skorygowanie ilości w przedmiarze robót poz. nr 110 i 120 dział nr 5

11. Proszę o podanie wymiarów zjazdów (szerokość i długość) lub o załączenie szczegółów konstrukcyjnych.

12. Wzór umowy § 1 Zamawiający zapisał, że pobocza obustronnie należy wykonać o szerokości 0,75 mb również opis techniczny do projektu mówi o wykonaniu poboczy o szerokości 0,75 mb, jednak na przekrojach normalnych rys. nr 5 zaprojektowano o szerokości 0,50 mb Proszę o odpowiedź o jakiej szerokości pobocze należy wykonać.

11. Wzór umowy § 7 ust 2 Czy na terenie budowy występują zadrzewienia i naniesienia budowlane, jeśli nie proszę o wykreślenie punktu umowy.

12. Wzór umowy § 7 ust 3 Czy Zamawiający przewiduje wyniesienie urządzeń podziemnych, jeśli nie proszę o wykreślenie zapisu.

13. Wzór umowy § 15 ust 2 Prosimy o dostosowanie treści § 15 stosownie do wymagań art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wskazanie konkretnych przypadków (warunków) dopuszczających istotne zmiany umowy .

14. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej zawartej w § 14 projektu Umowy, ponieważ uważamy, że zaproponowana kara jest za wysoka w stosunku do wartości zamówienia.

15. SIWZ pkt 8.2 – ponieważ w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe zwracamy się z zapytaniem czy załączony kosztorys ofertowy do oferty musi być tożsamy z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego. Czy Wykonawca może samodzielnie dopisać pozycje kosztorysu np. koszty robót pomiarowych.

Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

Odp. na pyt nr 1

Obliczenia zostały przyjęte wg nakładów rzeczowych w kosztorysie 226,7 Mg - jest to wg normy w katalogu (patrz nakłady rzeczowe)

Odp. na pyt nr 2

Należy przyjąć tyle ile wynosi powierzchnia warstwy wiążącej czyli **2 278,32 m2**.

Odp. na pyt nr 3

Należy przyjąć faktyczną odległość wytwórni mas bitumicznych oferenta od miejsca budowy

Odp. na pyt nr 4

Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Uzupełnianie poboczy gruntowych.

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.

Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego .

Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora].

Grubość warstwy gruntu na pobocze wynosi 10 cm

Odp. na pyt nr 5

Projekt nie przewiduje wykonania przyczółków żelbetowych. Należy wykonać przyczółki betonowe wylewane na mokro. lub zastosować przyczółki prefabrykowane. Po wykonaniu wykopu należy wykonać podsypkę żwirowo-piaskową, a następnie

przystąpić do wykonania deskowania pod przyczółki wraz ze związaniem szalunków

Przyczółki wykonać z betonu C 20/25 (B-25) wodoszczelnego

o gr. 25 cm. Należy pamiętać o pielęgnacji betony. Po zdjęciu

deskowania należy wykonać izolację 2x abizol „R” w miejscach obsypania. Przyczółki należy obsypać ziemią przepuszczalną z ubiciem. Teren przyległy należy wyprofilować i wygrabić

Odp. na pyt nr 6

Rury winny odpowiadać Normie PN-EN19162005 określającej warunki użytkowania

Obciążenie ruchowe Klasa A zgodnie z PN-85/5-10030(korelat SLW 60).Rury wykonane

z betonu C40/50 (B-50)

Odp. na pyt nr 7

Ława betonowa była określona w przedmiarze i grubość jej wynosi 10 cm. Podana ilość betonu w przedmiarze 0,84 m³ .Ława z betonu C 12/15.

Odp. na pyt nr 8

Projekt organizacji ruchu stanowi załącznik nr do niniejszego pisma

Należy zastosować **tablice znaków I generacji**

ilość poszczególnych znaków

typ A o boku 90 cm - sztuk 4 (A-1- 1 szt ; A-2- 1 szt; A-7 – 1 szt. ; A-12b- 1 szt.

typ B , o średnicy 80 cm - sztuk (B-33 Ograniczenie . Prędkości do 40km/h)

Rury do znaków –ocynkowana bez szwu średnica zewn. 60 mm

Odp. na pyt nr 9

Należy wykonać zgodnie z Projektem tj. pobocze ziemne grubości 10 cm

Odp. na pyt nr 10

Należy wykonać zgodnie z Projektem zjazdy o wym. 2 x 4 metry)

Odp. na pyt nr 11

Pobocze w przedmiarze i projekcie zaprojektowane jest o szerokości 0,5 metra .Takie pobocza pozostawia się do realizacji. Zamawiający zmienia w § 1 umowy „Przedmiot Umowy” – pobocza obustronne o szerokości 0,5 m

Odp. na pyt nr 12

§ 7 ust. 2 - Zamawiający wykreśla z umowy ten punkt

Odp. na pyt nr 13

Należy skorygować wysokościami 4 szt. zasuw zlokalizowanych na przyłączach do posesji od istniejącego wodociągu.

Odp. na pyt nr 14

Odstąpienia od umowy §15 otrzymuje brzmienie :

Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

- i. Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym;
- ii. Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy;
- iii. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym np. przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz niższą niż równowartość połowy tych kar.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie lub Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.3 umowy, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji;
- c) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

Zmiany, o których mowa:

- i. w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie lub dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 isu.3 umowy, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie.
- ii. w lit.b nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit.b, jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Wynagrodzenie w tej części (podwyżka) będzie wypłacone dopiero po okresie gwarancji.
- iii. w lit.c mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający nie zgodzi na zwiększenie wynagrodzenia.

Każda ze wskazywanych w lit.a-c. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia, w następującym zakresie :

- a) procedur odbioru przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;
- b) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.

5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

- a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
- b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
- c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
- d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
- b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
- c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

Odp. na pyt nr 15

Wysokość kar umownych nie jest za wysoka w stosunku do wartości zamówienia, a jej wysokość jest adekwatna do stosunkowo krótkiego terminu realizacji zamówienia.

Odp. na pyt nr 16

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ewentualne pozycje nie ujęte w przedmiarze a w ocenie Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia należy ująć w innych pozycjach przedmiarowych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający :

Wójt Gminy Ujazd
(-) mgr inż. Włodzimierz Goździk